

Ensemble de Mur au-dessous du niveau moyen du sol

Ensemble # MB-05

Description: Mur en béton de 203.2mm (8") avec poteaux de bois de 38x140 (2x6) à 610mm (24") c/c et isolant en mousse de polyuréthane 2lb pulvérisé dans la cavité de 114.3mm (4.5"). Finition intérieure en plaque de plâtre de 12.7mm (1/2")

Couche	Composantes de l'ensemble (matériaux de l'extérieur vers l'intérieur)	Valeur RSI	Valeur R
1	Mur en béton 203.2mm (8")	0.08128	0.461529
2	38x140 (2X6) @ 610mm (24") c/c avec isolant en mousse de polyuréthane 2lb pulvérisé RSI 4.11 (R 23.3)	3.11602	17.69358
3	Espace d'air 25.4mm (1")	0.18	1.022087
4	Plaque de plâtre 12.7mm (1/2")	0.07747	0.439895
5	Film d'air intérieur	0.12	0.681392
Total		3.57	20.3

Remarque:

Les valeurs RSI de chaque couche continue de l'ensemble de mur, proviennent du tableau A-9.36.2.4.(1)D

Calcul de flux thermique parallèle:

$$RSI_{\text{parallèle}} = \frac{100}{\frac{\% \text{ aire avec ossature}}{RSI_F} + \frac{\% \text{ aire sans ossature}}{RSI_C}}$$

% aire avec ossature	13%	Valeur obtenue à partir du tableau A-36.2.4.(1)A
% aire sans ossature	87%	Valeur obtenue à partir du tableau A-36.2.4.(1)A
RSI ossature	1.19	
RSI sans ossature	4.11	
RSI Parrallel *	3.11602	

Remarque : Les valeurs et références ci-dessus proviennent du Code national du bâtiment (2010). Ce document est destiné à être utilisé à des fins de référence. Les composantes de l'assemblage doivent être exposées en détail sur une coupe transversale des plans soumis.

$RSI_{\text{eff}} =$	3.57	$(m^2 \cdot K)/W$	$R_{\text{eff}} =$	20.3	$(h \cdot \pi^2 \cdot ^\circ F)/Btu$
----------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------------------------

eff = résistance thermique effective